

HAGS®

Ytbehandling trä

Furu, original ytbehandling: sköljolja + lasyr.

Underhåll:

Helt oförstörd yta

1. Tvätta rent hela produkten med mild tvättmedel. HAGS underhållskit 8019011 (innehåller rengöringsmedel= Cleaner och en vaxolja = Freshener), finns även att beställa. Låt torka.
2. Avlägsna färsk kåda med T-röd/etanol eller lacknafta.
3. Torkad kåda skrapas försiktigt bort.
4. Därefter oljas hela produkten 1-2ggr/år med färglös torkande träolja (vatten-eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt.

Små skador/slitage

1. Använd grön kökssvamp eller sandpapper för att avlägsna träfiber etc. på skadade/slitna områden.
2. Tvätta rent hela produkten med mild tvättmedel. HAGS underhållskit finns att beställa. Låt torka.
3. Avlägsna färsk kåda med T-röd/etanol eller lacknafta.
4. Torkad kåda skrapas försiktigt bort.
5. Dutta på färglös torkande träolja (vatten- eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt på det skadade/slitna ställena. Låt torka ca 24h.
6. Använd svamp och HAGS bättringslasyr på skadade/slitna ytor. Möjligen spädes denna med 10-15% vatten för att inte få för mörk ton. Låt torka ca 4 timmar vid +10°C.
7. Därefter oljas hela produkten med färglös torkande träolja (vatten-eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt.

Större skador/uppsliten yta

1. Avlägsna färsk kåda med T-röd/etanol eller lacknafta.
2. Torkad kåda skrapas försiktigt bort.
3. Slipa hela produkten lätt med grovt sandpapper för att jämna ut färgvariationer.
4. Tvätta rent hela produkten med mild tvättmedel. HAGS underhållskit finns att beställa. Låt torka.
5. Använd svamp och HAGS bättringslasyr på hela produkten. Möjligen spädes denna med 10-15% vatten för att inte få för mörk ton. Låt torka ca 4 timmar vid +10°C.
6. Därefter oljas hela produkten med färglös torkande träolja (vatten- eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt.

KONTAKTA OSS

HAGS Aneby AB
Box 133
578 23 Aneby

hags@hags.com
+46 0380-473 00

Furu, original ytbehandling; sköljolja + lasyr + 2x topplack.

Underhåll:

Helt oförstörd yta

1. Tvätta rent med mild tvättmedel. HAGS underhållskit (innehåller rengöringsmedel= Cleaner och en vaxolja = Freshener) finns att beställa. Låt torka.
2. Avlägsna färsk kåda med T-röd/etanol eller lacknafta.
3. Torkad kåda skrapas försiktigt bort.
4. Därefter oljas hela produkten 1-2ggr/år med färglös torkande träolja (vatten-eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt.

Små skador/slitage

1. Använd grön kökssvamp eller sandpapper för att avlägsna träfiber etc. på skadade/slitna områden.
2. Tvätta rent hela produkten med mild tvättmedel. HAGS underhållskit finns att beställa. Låt torka.
3. Avlägsna färsk kåda med T-röd/etanol eller lacknafta.
4. Torkad kåda skrapas försiktigt bort.
5. Dutta på färglös torkande träolja (vatten- eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt på det skadade/slitna ställena. Låt torka ca 24h.
6. Använd HAGS bättringslasyr på skadade/slitna ytor. Möjligen spädes denna med 10-15% vatten för att inte få för mörk ton. Låt torka ca 4 timmar vid +10°C.
7. Därefter oljas hela produkten med färglös torkande träolja (vatten-eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt.

Större skador/slitage, färgsläpp eller mögelangrepp

1. Avlägsna färsk kåda med T-röd/etanol eller lacknafta.
2. Torkad kåda skrapas försiktigt bort.
3. Slipa hela produkten lätt med sandpapper för att jämna ut färgvariationer och rubba upp ytan.
4. Tvätta rent hela produkten med mild tvättmedel. HAGS underhållskit finns att beställa. Låt torka.
5. Måla med täckande färg (vatten-eller lösningsmedelsbaserad spelar ingen roll).

KONTAKTA OSS

HAGS Aneby AB
Box 133
578 23 Aneby

hags@hags.com
+46 0380-473 00

Furu, original ytbehandling; sköljolja.

Underhåll:

Om man vill att produkten skall gråna får man vänta tills viss mögelpåväxt på ytan sker innan virket bryts ned/grånar. För att förhindra vatteninträngning bör produkten regelbundet oljas in. Använd en färglös torkande träolja (vatten-eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt. Annars kan den bara stå.

Jatoba, Belinga original ytbehandling; ingen

Underhåll:

För att förhindra vatteninträngning och behålla utseende bör produkten oljas 1-2ggr /år med färglös torkande träolja (vatten-eller lösningsmedelsbaserad) >30% torrhalt. Om produkten lämnas utan underhåll kommer den under en kortare tid få lite mögelpåväxt innan den grånar och får patina.

KONTAKTA OSS

HAGS Aneby AB
Box 133
578 23 Aneby

hags@hags.com
+46 0380-473 00